

Ausschreibungstext

Klinkerpflaster



Lfd. Nr.	Text
----------	------

Einzelpreis	Gesamtpreis
-------------	-------------

01	m ² Klinkerpflaster
02	OLFRY-Pflasterklinker nach DIN EN 1344 / DIN 18 503
03	Format _____
04	Bezeichnung _____
05	Werk _____
06	Farbe _____
07	Oberfläche _____
08	engfugig (E), Fugenbreite ca. 3 bis 5 mm
09	mit Fuge (F), Fugenbreite ca. 8 bis 10 mm
10	mit Fase/ohne Fase
11	Pflasterklinkerverband nach Verlegeplan
12	engfugig mit Sandbettung im verdichteten Zustand
13	3 bis 5 cm auf tragfähigem Oberbau
14	flach/hochkant anlegen, verlegen, sorgfältig Sand einfegen und den Sand einschlämmen, sowie das Pflaster bis zur Standfestigkeit unter Verwendung von Flächenrüttlern mit niedriger Unwucht und Gummischuh oder Neoprene-Schutzplatte abrütteln
15	nach dem Abrütteln das Pflaster erneut durch Einschlämmen schließen und nach dem Abtrocknen sauber abfegen
16	m ² Klinkerpflaster wie vor, jedoch für stark belastete Flächen unter Zugabe von Kalk oder Traßkalk oder Zement _____ als Bindemittel im Bettungsmaterial
17	m ² Klinkerpflaster wie vor, jedoch mit 8 bis 10 mm Fuge, in erdfeuchte, ca. 50 mm dicke Estrichschicht verlegen und ggf. unter vorsichtiger Wasserzugabe rütteln
18	Fugenverfüllung aus Mörtel _____,
19	bituminösem Vergussmaterial, Fabrikat _____,
20	kraftstoffbeständigen Vergussmassen
21	Vor dem Vergießen sind die Fugen mindestens 30 mm tief frei zu
22	machen
23	m ² in Estrich verlegtes Klinkerpflaster der Lfd. Nr. 16 mit Zementmörtel im Mischungsverhältnis 1:3 vergießen und die Fugen anschließend mit dem Fugeisen glatt streichen

--	--